



Optisches patchkabel LC/APC – SC/APC, singlemode (SM), LSFH Innenkabel

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel (SM). Durch die LC/APC-Stecker und die SC/APC-Stecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen.

Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen ManLCchette versehen, die die Installation in UnterputzanLCchlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünLChtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze ManLCchette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den AnLCchluss und der Biegeradius ist geringer.

Ref.Nr.	232628
Art.Nr.	OSK2LCSC
EAN13	8424450279427

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
Liefermethode	Einzelverpackung
Länge	2,00 m

Physische Daten

Nettogewicht	16,00 g
Bruttogewicht	20,00 g
Breite	3,00 mm
Höhe	2.000,00 mm

Verpackung

Tasche	1 Stk.
---------------	--------

Tiefe	3,00 mm
--------------	---------

Bauteilgewicht	16,00 g
-----------------------	---------

Highlights

- Faser-Typ: ITU-T G.657.A2
- LSFH-Mantel, Farbe Orange
- LC/APC und SC/APC Anschlüsse
- 2m lang

Technische Spezifikationen : Ref. 232628

Faserntypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Durchmesser Außenmantel	mm	3
Material Außenmantel		LSFH
Gel zum Schutz		Nein
Dämpfung 1310nm	dB/km	< 0,5
Dämpfung 1550nm	dB/km	< 0,5
Einfügedämpfung Anschluss 2	dB	< 0,5
Rückflussdämpfung Anschluss 2	dB	> 60
Optische Anschluss-1 typ		LC
Schliff typ (Optische Anschluss 1)		APC
Optische Anschluss-2 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 2)		APC
Kabellänge	m	2
Kurz Zugkraft	N	450
Lange Zugkraft	N	200
Festigkeitssteigerung Element		Aramidfasern
Kurz Bruch (@100mm)	N	500
Lange Bruch (@100mm)	N	100
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	15
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70